



Technische Daten

| Artikelbezeichnung | Größe NB | Maße (mm) | | | | | | Gewicht (kg) | |
|--------------------|-------------|-----------|------|-----|------|---|-----|--------------|------|
| | | S* | A | L* | B | C | D | E | S* |
| A050/R15/316/TB* | 50mm (2") | 63 | 88 | 44 | 98 | 3 | 31 | 0.2 | 0.3 |
| A080/R15/316/TB* | 80mm (3") | 88 | 114 | 67 | 130 | 3 | 50 | 0.4 | 0.6 |
| A100/R15/316/TB* | 100mm (4") | 114 | 152 | 88 | 168 | 3 | 63 | 0.7 | 0.9 |
| A125/R15/316/TB* | 125mm (5") | 139 | 190 | 117 | 190 | 3 | 82 | 1.3 | 1.5 |
| A150/R15/316/TB* | 150mm (6") | 165 | 228 | 139 | 215 | 3 | 101 | 1.5 | 1.8 |
| A200/R15/316/TB* | 200mm (8") | 215 | 304 | 181 | 273 | 3 | 142 | 2.2 | 2.7 |
| A250/R15/316/TB* | 250mm (10") | 254 | 355 | 228 | 333 | 5 | 184 | 3.1 | 4.5 |
| A300/R15/316/TB* | 300mm (12") | 304 | 419 | 276 | 403 | 5 | 225 | 4.0 | 5.4 |
| A350/R15/316/TB* | 350mm (14") | 330 | 431 | 320 | 444 | 5 | 257 | 5.4 | 6.3 |
| A400/R15/316/TB* | 400mm (16") | 355 | 482 | 368 | 508 | 5 | 298 | 6.3 | 7.7 |
| A450/R15/316/TB* | 450mm (18") | 381 | 533 | 415 | 542 | 5 | 342 | 7.7 | 9.5 |
| A500/R15/316/TB* | 500mm (20") | 431 | 609 | 466 | 600 | 5 | 381 | 12.7 | 13.6 |
| A600/R15/316/TB* | 600mm (24") | 508 | 711 | 568 | 711 | 5 | 457 | 15.8 | 18.1 |
| A750/R15/316/TB* | 600mm (24") | 762 | 1143 | 723 | 870 | 5 | 508 | 20.8 | 27.1 |
| A900/R15/316/TB* | 900mm (36") | 863 | 1270 | 876 | 1036 | 5 | 660 | 35.3 | 45.3 |

* 'S' = kurz (short) (150% offene Filterfläche) & 'L' = lang (200% offene Filterfläche)

Werkstoffe

| Pos. No | Beschreibung | Werkstoff |
|---------|--------------------|--------------------|
| 01 | Flanschring | AISI 316 (~1.4404) |
| 02 | Griff | AISI 316 (~1.4404) |
| 03 | Lochblech | AISI 316 (~1.4404) |
| 04 | Drahtgewebe – Gaze | AISI 316 (~1.4404) |

Anmerkung:

Hutfilter sind nur für den temporären Einsatz bestimmt und nicht für den dauerhaften Gebrauch gedacht. Für den permanenten Einsatz bieten wir Ihnen gerne strapazierfähigere Ausführungen an.